

Linòleum blanc per cedir als espais escènics adherits al Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals.

Característiques

- Color blanc per una de les cares i negre per l'altre cara.
- 9 tires de 12,5 metres de longitud i 1,5 metres d'amplada
- Compost de dues capes de PVC suau i antilliscant
- Espessor de 1,25mm
- Pes 1,6 kg/m²
- Reacció al foc Bfl-s1 (EN 13501-1)



Normes d'ús

Transport

- Les tires de linòleum estan instal·lades en dos carros per facilitar el seu transport i la seva conservació. Encara que només es faci servir una part del material els dos carros han de viatjar junts
- Els carros tenen les següents característiques:
 - Carro de 600 x 2200 x 900(alt) mm (cada carro pot transportar 6 linòleums).
 - Rodes mòbils amb fre. Sis barres d'alumini per manipular els linòleums.



Col·locació

- Es recomana col·locar linòleum el més tard possible, un cop finalitzat el muntatge i els enfoc. Pel fet de ser blanc sempre s'haurà de muntar abans de programar les memòries d'il·luminació.
- El linòleum s'utilitza només per la part blanca (la part blanca ha de quedar cara amunt i la negra cap al terra).
- S'ha de col·locar en una superfície plana i llisa sense obstacles (pedres, cargols,...), ben neta i escombrada.
- Les tires de linòleums s'han de col·locar una al costat de l'altre. La separació entre elles ha de ser de d'entre 1 i 2 mm per permetre'n la dilatació però no resultar molesta als ballarins.
- Per unir les tires de linòleum s'ha de fer servir cinta de linòleum (NO serveix precinto). Cinta de PVC de 50 mm d'amplada (en aquest cas blanca o transparent)
- Sota cap concepte el linòleum es pot tallar. Si sobra llargada de linòleum i l'espai ho permet s'ha de deixar estirat, i sinó enrotllat a l'extrem.

Protecció

- La conservació del bon estat del linòleum passa, sobretot, per no embrutar-lo.
- Si es col·loquen elements tècnics a sobre s'ha de protegir. En el cas concret d'utilització d'equips de treball en alçada amb rodes (escala, "genie", torre mòbil, etc.) caldrà netejar les rodes dels possibles granets, pedretes, etc. que s'hi han incrustat. A banda d'això caldrà fer un "caminet" de, per exemple, moqueta per on hagi de circular l'equip de treball.

Neteja

- Abans de plegar el linòleum s'han de treure tots els restes de cinta i marques, netejar-lo bé.
- S'ha de netejar amb aigua sola. Si hi ha taques que amb aigua no marxen es pot fer servir una mica de sabó neutre, alcohol, o producte específic per a linòleum (MAI dissolvent ni cap altre producte estàndard de neteja).
- Un cop net s'ha d'esbandir amb aigua neta i assegurar-se de que quedi ben sec.

Recollida

- Les tires de linòleum s'enrotllen una a una amb el tub a dins del rotllo. Al enrotllar el linòleum, la cara blanca ha de quedar a dins.
- El rotlle de linòleum ha de quedar ben enrasat a cada costat tot evitant l'efecte "trompeta" i s'ha de col·locar correctament dins la seva caixa sense que quedi cap plec